



# リングポンプラインナップ




標準タイプ [5mL~1600mL/min. をカバー]

タイプ	吐出量 (mL/min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法 (mm)
Ring Pump <b>RP-M</b> シリーズ 小型タイプ (DC)	5 10 20 30 50 65	●シリコーン ●ファーマド ●TM-15 ●SWFT	DCギアードモータ DC24V	 L: 74.5 W: 74 D: モータによる
Ring Pump <b>RP-M</b> シリーズ 小型タイプ (AC)	5 15 20 35	●シリコーン ●ファーマド ●SWFT	ACシンクロナスモータ AC100V	 L: 74.5 W: 74 D: 48
Ring Pump <b>RP-K II</b> シリーズ 汎用エコノミータイプ	50 100 150 200 250	●シリコーン ●ノルブレン ●TM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 117.7 W: 79 D: モータによる
Ring Pump <b>RP-S</b> シリーズ 長寿命/大容量	500 700 800	●ノルブレン ●ファーマド ●TM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 126 W: 80.6 D: モータによる
Ring Pump <b>RP-2S</b> シリーズ 長寿命/大容量	1000 1400 1600	●ノルブレン ●ファーマド ●TM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 126 W: 80.6 D: モータによる
Ring Pump <b>RP-W II</b> シリーズ 長寿命堅牢性タイプ	350 500	●ファーマド	DCギアードモータ DC24V	 L: 148.3 W: 82 D: 143.5

コンパクトタイプ [モータ内蔵 ボックス型]

タイプ	吐出量 (mL/min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法 (mm)
Ring Pump <b>RP-G II</b> シリーズ モータ内蔵小型BOX型	12 20 25 40	●シリコーン ●ファーマド ●TM-15 ●ノルブレン	DCギアードモータ DC12V、24V	 L: 47.5 W: 74 D: 27
Ring Pump <b>RP-2G II</b> シリーズ モータ内蔵小型BOX型	25 35 40 50 70 80	●シリコーン ●ファーマド ●TM-15 ●ノルブレン	DCギアードモータ DC12V、24V	 L: 47.5 W: 74 D: 27

マイクロポンプ [0.2mL~7.5mL/min. をカバー]

タイプ	吐出量 (mL/min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法 (mm)
Micro Ring Pump <b>RP-Q, QX</b> シリーズ 超小型タイプ	RP-Q 0.45 0.20 RP-QX 1.10 0.50	●シリコーン ●ノルブレン ●SWFT	DCギアードモータ DC3V	 L: 15.4 W: 11.9 D: 31.5
Micro Ring Pump <b>RP-C</b> シリーズ ポンプヘッド交換可能	1.0 2.5 3.2 5.0 7.5	●シリコーン ●ファーマド ●フルラン	DCギアードモータ DC12V、24V	 L: 45 W: 38.5 D: 58.5
Micro Ring Pump <b>RP-C III</b> シリーズ モータ内蔵/ヘッド交換可能	1.6	●シリコーン ●ファーマド ●フルラン	DCギアードモータ DC3V	 L: 44.5 W: 26 D: 33.4