Ring Pump®

RP-GⅡシリーズ

特　徴

- コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
- 2種類の液体を送液可能なダブルポンプのRP-2GⅡもあり、他用途に対応可能。

主な用途

全自動洗濯機、強酸性水生成器
その他洗剤供給用途全般
ダブルポンプにより広範な用途

主な性能・仕様

標準吐出量（mL/min）※	10　12　17　20　25　40　45
適応チューブ（材質）	シリコーン/ファーメド/TM-15
モータ/電源	DC12V、24V
主要外装部品	ケース：ＡＢＳ
質　量（参考）	約90g（モータ仕様による）

※　吐出量は電圧により調整可能

【外形図】



【取付板加工図】



【吐出方向】



リード線が下に向く方向には取付けないでください。

ラインナップ

型　式	電圧 (DC/V)	吐出量 (mL/min)	チューブ		備　考
			材質	内径/外径(mm)	回転方向
RP-GⅡ02S-10Z-DC12V	12	12	シリコーン(S)	2X4	CCW
RP-GⅡ02F-10Z-DC12V	12	10	ファーメド(F)	2X4	CCW
RP-GⅡ02W-10Z-DC12V	12	12	TM-15(W)	2X4.2	CCW
RP-GⅡ02S-25Z-DC24V	24	25	シリコーン(S)	2X4	CCW
RP-GⅡ02F-25Z-DC24V	24	25	ファーメド(F)	2X4	CCW
RP-GⅡ02W-25Z-DC24V	24	25	TM-15(W)	2X4.2	CCW
RP-GⅡ2.5S-20Z-DC12V	12	17	シリコーン(S)	2.5X4.5	CCW
RP-GⅡ2.5S-40Z-DC24V	24	40	シリコーン(S)	2.5X4.5	CCW
RP-GⅡ2.8N-20Z-DC12V	12	20	ノルプレン(N)	2.8X4.8	CCW
RP-GⅡ2.8N-40Z-DC24V	24	45	ノルプレン(N)	2.8X4.8	CCW



注　チューブ材質、内径により変化あり。

	吸　引　・　吐　出　圧　力（Mpa）										
MPa	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
吐出率	65.2%	78.3%	87.0%	91.3%	95.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%