











リングポンプラインナップ




標準タイプ [5mL~2500 mL/min をカバー]

タイプ	吐出量 (mL / min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法(mm)
RP-M シリーズ 小型タイプ (DC)	5 30 10 50 20 65	●シリコーン ●ファーマドBPT* ●トランスマスターTM-15 ●SWFT	DCギアードモータ DC24V	 L: 74.5 W: 74 D: モータによる
RP-M シリーズ 小型タイプ (AC)	5 15 20 35 (at 60Hz)	●シリコーン ●ファーマドBPT* ●SWFT	ACシンクロナスモータ AC100V	 L: 74.5 W: 74 D: 48
RP-K II シリーズ 汎用エコノミータイプ	50 200 100 250 150	●シリコーン ●タイゴンA-60-F** ●トランスマスターTM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 117.7 W: 79 D: モータによる
RP-S シリーズ 大容量タイプ	500 700 800	●タイゴンA-60-F** ●ファーマドBPT* ●トランスマスターTM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 126 W: 81 D: モータによる
RP-2S シリーズ 脈動低減 / 大容量	1000 1400 1600	●タイゴンA-60-F** ●ファーマドBPT* ●トランスマスターTM-15	DCギアードモータ DC24V	 L: 126 W: 81 D: モータによる
RP-3S シリーズ 脈動低減 / 吐出量コントロール自在	2500 (Max)	●ファーマドBPT*	ステッピングモータ DC24V	 L: 178 W: 81 D: 168.5
RP-W II シリーズ 脈動低減 / 堅牢性	350 500 700	●ファーマドBPT*	DCギアードモータ DC24V	 L: 148.3 W: 82 D: 143.5



コンパクトタイプ [モータ内蔵 ボックス型]

タイプ	吐出量 (mL / min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法(mm)
RP-G II シリーズ モータ内蔵小型BOX型	10 25 12 40 17 45 20	●シリコーン ●タイゴンA-60-F** ●ファーマドBPT*	DCギアードモータ DC12V、24V	 L: 47.5 W: 74 D: 27
RP-2G II シリーズ 脈動低減 / 小型BOX型	20 50 25 70 30 80 35	●シリコーン ●タイゴンA-60-F** ●ファーマドBPT*	DCギアードモータ DC12V、24V	 L: 47.5 W: 74 D: 27
RP-G III シリーズ 小型BOX型 / 小流量	2.5 6.5 3.0 7.0 3.2 8.0 4.5 10.0 5.0 12.0	●シリコーン ●ファーマドBPT* ●パーシロンF-5500-A*** ●トランスマスターTM-15	DCギアードモータ DC3V、6V	 L: 44 W: 65 D: 22.5

マイクロポンプ [0.2mL~3.0 mL / minをカバー]

タイプ	吐出量 (mL / min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法(mm)
RP-Q,QX シリーズ 超小型タイプ	RP-Q: 0.20 0.45 RP-QX: 0.50 1.10	●シリコーン ●タイゴンA-60-F** ●SWFT	DCギアードモータ DC3V	 L: 15.4 W: 11.9 D: 31.5
RP-Q II シリーズ RP-Q III シリーズ ヘッド交換タイプ	RP-Q II : 0.45 0.9 RP-Q II X: 1.2 2.0 RP-Q II A: 2.6 (Q IIIシリーズも同様)	●シリコーン ●SWFT	DCギアードモータ DC3V	 L: 17.0 W: 15.0 (24.3) D: 32.7 RP-Q IIシリーズ RP-Q IIIシリーズ () Q III
RP-C III シリーズ モータ内蔵/ヘッド交換可能	1.6 2.8	●シリコーン ●ファーマドBPT* ●パーシロンF-5500-A***	DCギアードモータ DC3V - 5V	 L: 44.5 W: 26 D: 33.4

超マイクロポンプ [ナノL~μL/minをカバー]

タイプ	吐出量 (mL / min)	チューブ	モータ・電源	外観・寸法(mm)
RP-TX シリーズ ポンプヘッド交換可能	30nL-40μL/min	●シリコーン ●ファーマドBPT*	ステッピングモータ DC 3.0V	 L: 33 W: 12 D: 21.5
RP-HX シリーズ ポンプヘッド交換可能	2μL-1,000μL/min	●シリコーン ●ファーマドBPT*	ステッピングモータ DC 2.6 - 3.0V	 L: 32 W: 20 D: 46

* 以前はファーマドと表示
** 以前はノルブレンと表示
*** 以前はフルランと表示